

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 24-05- 028

用 户 单 位 吉 林 协 展


产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106030-QB02

产 品 代 码 V506

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 R201

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2024年05月25日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2024年05月25日

填发单位公章:



填单日期: 2024.05.25

重庆方方公司 零件出货检验记录表				协展品保				协力厂商															
				核准		审核		核准		审核		作成		作成日期									
								曹新文		陈新		W检12		2024-5-25									
车型		V506		1106010-QB02				件名				燃油泵带油位传感器总成				生产日期		2024-5-25					
☐ 保安件 ☒ 重要件 ☐ 一股件 ☐ 管制件		质管部 生产 总装		1 EA		交货履历		交货日期		2024-5-25													
								交货数量		1 EA													
								结余数量		0													
记录内容： ☒ 外观检查 ☒ 尺寸检查 ☐ 材质检查 ☐ 焊接检查 ☐ 电镀试验 ☒ 性能试验																							
厂商判定		☒ 合格		抽样 区分		☐ 全检 n=		客户判定		☐ 合格				☐ 允收 ☐ 批退 ☐ 剔退 ()									
		☐ 不合格				☐ 严格 n=1				☐ 不合格													
批准		曹新文		审核		陈新		检验		W检12		核准		审核		检验							
备注		1. 问题点发生后, 请当日追加管制项目, 由主管确认; 2. 管制项目一个月无不良再发可取消, 保安项目需三个月; 3. 追加/取消项目均由客户跟催/确认。						NO		日期		检查项目追加				确认		取消		确认		备注	
								1															
								2															
								3															
								4															
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							

14	2.15±0.17	2.12										合格	
15	Φ9.48±0.06	9.48										合格	
16	Φ12.94±0.21	12.92										合格	
17	33±0.5	33.16										合格	
18	30.8±0.6	30.54										合格	
19	8.7±2mm 370±2Ω	371.4										合格	
20	30.7±2mm 350.8±2Ω	352.1										合格	
21	Φ4.2±2mm 316±2Ω	317.3										合格	
22	96.7±2mm 281.2±2Ω	282.5										合格	
23	128.3±2mm 246.7±2Ω	248.1										合格	
24	158.2±2mm 212.2±2Ω	213.6										合格	
25	188.7±2mm 177.4±1.5Ω	178.8										合格	
26	220.8±2mm 142.6±1.5Ω	143.8										合格	
27	252±2mm 107.8±1.5Ω	108.9										合格	
28	284±2mm 73±1.5Ω	74.0										合格	
29	315.8±2mm 40±1.5Ω	41.0										合格	
30	按GB 809.1压力等级下, 20℃时, 用测压计测, 量取流量并计算, 每测点至少测5次并取算术平均值。	合格										合格	
31	数据 (V)13.5±0.1, 压力 (KPa)500±10, 流量 (L/H)≥176, 功耗 (A)≤14	225.9										合格	
32		13.03										合格	
33	数据 (V)12±0.1, 压力 (KPa)500±10, 流量 (L/H)≥145, 功耗 (A)≤13	183.6										合格	
34		11.76										合格	
35	数据 (V)8±0.1, 压力 (KPa)300-10, 流量 (L/H)≥10	113.5										合格	

注: 1. 数据单位为出厂值。

2. 数据为出厂值, 如有异常, 应以记录于本记录书的, 以厂商现用格式附呈于后;

3. 当数据异常时, 但不影响使用或测量时, 记录于备注。