

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-03-008

用户单位 吉林协展

产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QE01-A

产品代码 0226

供货数量 1 套

供货批号 SB01

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2025年03月04日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2025年03月04日

填发单位公章:



填单日期: 2025.03.04

自检报告

零件编号		零件名称						图纸版本		车型	
1106010-QE01-A		燃油泵带油位传感器总成						A3		0226	
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司						☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值		8				结果		备注	
4	性能										
4.1	油位器性能	22.6±2mm 232±2Ω		232.3				合格			
		36±2mm 222±2Ω		222.8				合格			
		63±2mm 198±2Ω		198.1				合格			
		89±2mm 174±2Ω		174.6				合格			
		113±2mm 150±2Ω		150.6				合格			
		135±2mm 126±2Ω		126.1				合格			
		155±2mm 102±2Ω		102.3				合格			
		175±2mm 78±1.5Ω		78.2				合格			
		195±2mm 54±1.5Ω		54.0				合格			
		215±2mm 32±1.5Ω		32.0				合格			
		221±2mm 32±1.5Ω		32.4				合格			
4.2	输油性能	电压：13.5±0.1V， 压力：400±10， 流量≥158L/H，		191.3				合格			
				8.52				合格			
		电压：12±0.1V， 压力：400±10， 流量≥125L/H， 电流≤9.5A		152.5				合格			
				7.73				合格			
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下，油泵 法兰盘上的接插件及其它部 位应无泄漏		合格				合格			
4.4	总成出油管路气 密性能	法兰盘出油口与气密测试仪 快换插头相连，施加检测气 压：490~520KPa，充气：2S 稳压：4S 检测：4S，允许压 差：≤1.8KPa		0.538				合格			
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重 和浮力作用下，油标全过程 转动过程中不得有卡滞现象		合格				合格			
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能 自由伸缩，不能与线束和护套 干涉；		合格				合格			

注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员： 				供应商批准： 			
日期：2025/3/4				日期：2025/3/4			