

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号25-03-043

用户单位吉林协展

产品名称燃油泵带油位传感器总成

产品图号1106010-QB02

产品代码V506-QB02

供货数量1套

供货批号501

|            |     |                                                                                                            |
|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 质量部<br>结 论 | 合 格 | 检验员签章： <br>2025年3月13日 |
| 主管领<br>导结论 | 合 格 | 主管领导签章：曹新文<br>2025年3月13日                                                                                   |

填发单位公章：



填单日期：2025.3.13

|              |           |                                                                                               |           |  |  |  |                                                              |                                     |                                     |                                     |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 自检报告         |           |                                                                                               |           |  |  |  | <div>中国一汽FAW GROUP</div> <div>红旗HONGCUI</div> <div>新能源</div> |                                     |                                     |                                     |
|              |           |                                                                                               |           |  |  |  | 第1页 共2页                                                      |                                     |                                     |                                     |
| 零件编号         |           | 零件名称                                                                                          |           |  |  |  | 图纸版本                                                         |                                     | 车型                                  |                                     |
| 1106010-QB02 |           | 燃油泵带油位传感器总成                                                                                   |           |  |  |  | A                                                            |                                     | V506-QB02                           |                                     |
| 供应商代码        |           | 供应商名称                                                                                         |           |  |  |  | 外观                                                           | 尺寸                                  | 材料                                  | 性能                                  |
| LRC18        |           | 重庆万力联兴实业（集团）有限公司                                                                              |           |  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/>                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 检查项目         |           | 标准值                                                                                           | 43        |  |  |  | 结果                                                           | 备注                                  |                                     |                                     |
| 1            | 外观检查      |                                                                                               |           |  |  |  |                                                              |                                     |                                     |                                     |
| 1.1          | 表面外观      | 燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。 | 合格        |  |  |  | 合格                                                           |                                     |                                     |                                     |
| 1.2          | 连接外观      | 燃油泵带油位传感器总管路和电气连接部位应牢固、可靠，无任何缺陷。                                                              | 合格        |  |  |  | 合格                                                           |                                     |                                     |                                     |
| 1.3          | 标识        | 燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。                                                                        | 合格        |  |  |  | 合格                                                           |                                     |                                     |                                     |
| 2            | 尺寸        |                                                                                               |           |  |  |  |                                                              |                                     |                                     |                                     |
| 2.1          | 法兰盘外径     | Φ152±1                                                                                        | 152.08    |  |  |  | 合格                                                           |                                     |                                     |                                     |
| 2.2          | 法兰密封外径    | Φ129.5±0.5                                                                                    | 129.62    |  |  |  | 合格                                                           |                                     |                                     |                                     |
| 2.3          | 法兰裙边高度    | 15±0.5                                                                                        | 15.02     |  |  |  | 合格                                                           |                                     |                                     |                                     |
| 2.4          | 法兰盘厚度     | 3±0.2                                                                                         | 3.04      |  |  |  | 合格                                                           |                                     |                                     |                                     |
| 2.5          | 自由高度      | 350±10                                                                                        | 352.44    |  |  |  | 合格                                                           |                                     |                                     |                                     |
| 2.6          | 出油管外径     | Φ9.49±0.06                                                                                    | 9.481     |  |  |  | 合格                                                           |                                     |                                     |                                     |
| 2.7          | 出油管止口外径   | Φ12.94±0.21                                                                                   | 12.91     |  |  |  | 合格                                                           |                                     |                                     |                                     |
| 2.8          | 出油管长度     | 21.12±0.25                                                                                    | 21.12     |  |  |  | 合格                                                           |                                     |                                     |                                     |
| 2.9          | 接插件长度     | 32.7±0.1                                                                                      | 32.75     |  |  |  | 合格                                                           |                                     |                                     |                                     |
| 2.10         | 接插件宽度     | 10±0.1                                                                                        | 10.01     |  |  |  | 合格                                                           |                                     |                                     |                                     |
| 2.11         | 远端引射外径    | Φ7.89±0.06                                                                                    | 7.920     |  |  |  | 合格                                                           |                                     |                                     |                                     |
| 2.12         | 远端引射管止口尺寸 | Φ10.98±0.15                                                                                   | 10.99     |  |  |  | 合格                                                           |                                     |                                     |                                     |
| 2.13         | 法兰盘平面度    | ≤0.8                                                                                          | 0.544     |  |  |  | 合格                                                           |                                     |                                     |                                     |
| 2.14         | 加热管凸台外径   | Φ10.98±0.15                                                                                   | 10.97     |  |  |  | 合格                                                           |                                     |                                     |                                     |
| 2.15         | 加热管外径     | Φ7.89±0.06                                                                                    | 7.909     |  |  |  | 合格                                                           |                                     |                                     |                                     |
| 3            | 材料        |                                                                                               |           |  |  |  |                                                              |                                     |                                     |                                     |
| 3.1          | POM       | F20-02/M90-44                                                                                 | 供应商提供材质报告 |  |  |  |                                                              |                                     |                                     |                                     |
| 3.2          | PA11      | BESN P212 CTL+P40TL                                                                           | 供应商提供材质报告 |  |  |  |                                                              |                                     |                                     |                                     |

|                                        |         |                                                                         |            |       |  |  |  |               |    |                                     |                                     |                                     |                                     |
|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--|--|--|---------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 自检报告                                   |         |                                                                         |            |       |  |  |  |               |    | 中国一汽 FAW GROUP                      |                                     | 红旗新能源 HONGQI                        |                                     |
|                                        |         |                                                                         |            |       |  |  |  |               |    | 第2页                                 |                                     | 共2页                                 |                                     |
| 零件编号                                   |         | 零件名称                                                                    |            |       |  |  |  |               |    | 图纸版本                                |                                     | 车型                                  |                                     |
| 1106010-QB02                           |         | 燃油泵带油位传感器总成                                                             |            |       |  |  |  |               |    | A                                   |                                     | V506-QB02                           |                                     |
| 供应商代码                                  |         | 供应商名称                                                                   |            |       |  |  |  |               |    | 外观                                  | 尺寸                                  | 材料                                  | 性能                                  |
| LRC18                                  |         | 重庆万力联兴实业(集团)有限公司                                                        |            |       |  |  |  |               |    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4                                      | 性能      |                                                                         |            | 43    |  |  |  |               |    |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 4.1                                    | 油位器性能   | 9.7±2mm                                                                 | 370±2Ω     | 368.6 |  |  |  |               | 合格 |                                     |                                     |                                     |                                     |
|                                        |         | 30.7±2mm                                                                | 350.8±2Ω   | 349.5 |  |  |  |               | 合格 |                                     |                                     |                                     |                                     |
|                                        |         | 64.2±2mm                                                                | 316±2Ω     | 314.9 |  |  |  |               | 合格 |                                     |                                     |                                     |                                     |
|                                        |         | 96.7±2mm                                                                | 281.2±2Ω   | 280.4 |  |  |  |               | 合格 |                                     |                                     |                                     |                                     |
|                                        |         | 128.3±2mm                                                               | 246.7±2Ω   | 246.0 |  |  |  |               | 合格 |                                     |                                     |                                     |                                     |
|                                        |         | 159.2±2mm                                                               | 212.2±2Ω   | 211.9 |  |  |  |               | 合格 |                                     |                                     |                                     |                                     |
|                                        |         | 189.7±2mm                                                               | 177.4±1.5Ω | 177.2 |  |  |  |               | 合格 |                                     |                                     |                                     |                                     |
|                                        |         | 220.8±2mm                                                               | 142.6±1.5Ω | 142.6 |  |  |  |               | 合格 |                                     |                                     |                                     |                                     |
|                                        |         | 252±2mm                                                                 | 107.8±1.5Ω | 107.7 |  |  |  |               | 合格 |                                     |                                     |                                     |                                     |
|                                        |         | 284±2mm                                                                 | 73±1.5Ω    | 73.1  |  |  |  |               | 合格 |                                     |                                     |                                     |                                     |
|                                        |         | 313.9±2mm                                                               | 40±1.5Ω    | 40.4  |  |  |  |               | 合格 |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 4.2                                    | 输油性能    | 电压: 13.5±0.1V,<br>压力500±10KPa,<br>流量≥176L/H,<br>电流≤14A,                 |            | 240.2 |  |  |  |               | 合格 |                                     |                                     |                                     |                                     |
|                                        |         |                                                                         |            | 12.75 |  |  |  |               | 合格 |                                     |                                     |                                     |                                     |
|                                        |         | 电压: 12±0.1V,<br>压力500±10KPa,<br>流量≥145L/H,<br>电流≤13A,                   |            | 196.1 |  |  |  |               | 合格 |                                     |                                     |                                     |                                     |
|                                        |         |                                                                         |            | 11.58 |  |  |  |               | 合格 |                                     |                                     |                                     |                                     |
|                                        |         | 电压: 8±0.1V,<br>压力300 <sup>-10</sup> KPa,<br>流量≥40L/H                    |            | 141.6 |  |  |  |               | 合格 |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 4.3                                    | 法兰盘气密性能 | 在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏                                        |            | 合格    |  |  |  |               | 合格 |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 4.4                                    | 管路连接气密性 | 法兰盘出口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa |            | 0.585 |  |  |  |               | 合格 |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 4.5                                    | 传感器灵活性  | 传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象                                   |            | 合格    |  |  |  |               | 合格 |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 4.6                                    | 压缩回位    | 燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;                                           |            | 合格    |  |  |  |               | 合格 |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果 |         |                                                                         |            |       |  |  |  |               |    |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 供应商检验人员: 曹新文                           |         |                                                                         |            |       |  |  |  | 供应商批准: 曹新文    |    |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 日期: 2025/3/13                          |         |                                                                         |            |       |  |  |  | 日期: 2025/3/13 |    |                                     |                                     |                                     |                                     |